Котел Altoen Daewoo (Gasboiler) DGB — 250MSC

Мощность: 29,1 кВт
Продуктивность ГВС: 16,7 л/мин
Площадь отопления: 291 м²
Газовый двухконтурный котел Altoen Daewoo DGB — 250 MSC – это хороший выбор для обогрева помещений, а так же подачи горячей воды в домах, дачах, квартирах, коттеджах.

Это турбированный двухконтурный газовый котел отопления, который способен обеспечить площадь до 291 квадратного метра отоплением, а так же горячим водоснабжением. Работает со многими вариантами дымоотвода: внутренними, приставными, коаксиальными.
Работает на природном и сжиженном газе
При смене форсунок вы сможете легко перевести с природного газа на сжиженный и подключить, газовые баллоны или газгольдеры.

Экономия на комплектующих
Выносной терморегулятор (пульт дистанционного управления), технический паспорт уже входит в комплектацию. К котлу Daewoo Gasboiler (ДЭУ Газбойлер) подойдут все виды генераторов, ему не нужны мощные стабилизаторы, вам не придется устанавливать УЗО и строить дымоход — можно купить специальный коаксиальный дымоход.

1. Экономичность
Использование инфракрасного датчика регулировки пламени обеспечивает высокий КПД в 91%, оптимальный расход газа и минимальные потери.

2. Забор воздуха
Принудительный забор воздуха и вывод продуктов сгорания осуществляется котлом. Это избавляет от необходимости обеспечения тяги.

3. Надежность
- Работает при низком давлении газа
- Запатентованная технология адаптированного розжига и автоматического контроля горения
- Автоматическое определение неполадок
- Предотвращает замораживания труб – автоматически начинает работать, что бы предотвратить заморозку труб

4. Безопасность
- Защита от закипания и перегрева
- Защита от задувания ветром
- Защита от скопления остатков газа в камере сгорания – продувает перед зажиганием
- Защита от отсутствия воды – предупредит звуковыми сигналами о низком давлении, отсутствии газа, недостаточном объеме воды

Вес	33 kg
Габариты	490 × 360 × 626 mm
Производитель	Altoen Daewoo Gasboiler
Гарантия	1 год
Страна производства	Южная Корея
Площадь отопления	291 м²
Потребляемая мощность	110 Вт
Диаметр подключения ввода газа	3/4
Диаметр подключения (холодная вода и ГВС)	1/2
Диаметр подключения отопления	3/4
КПД	91%
Предписанное топливо	ГАЗ
Производительность по ГВС при Δt=25°C	16.7 л/мин
Энергозависимость	ДА
Мощность в режиме ГВС	29.1 кВт
Мощность по отоплению	29.1 кВт
Диаметр подключения коаксиального дымохода	80/110 мм
Диаметр подключения раздельного дымохода	80/80 мм
Максимальное давление газа	0.25 бар
Электропитание	220В
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	2